

DESCRIPTION

PRODUIT DE CURE EN PHASE SOLVANT

Protection des bétons de la dessiccation dès leurs plus jeunes âges.

Son application limite fortement l'évaporation de l'eau en surface, faute de quoi de nombreuses fissures de retrait précoce apparaissent.

AVANTAGE

- Retient l'humidité permettant une parfaite hydratation du ciment pendant toute la durée du durcissement
- Ne modifie pas la teinte des supports
- Ne tache pas
- Assure une protection contre la dissecation (poudrage)
- Limite les effets du faïençage et de la fissuration
- Permet de travailler dans des conditions difficiles (soleil, chaleur, vent, etc ...)

DOMAINE D'APPLICATION

- Dallages en béton brut
- Dallages en béton avec durcisseurs de surface
- Dallage balayés
- Chapes traditionnelles ou liquides
- Protection de dalles, planchers, terrasses, radiers

MODE D'EMPLOI

PromaCure S est prêt à l'emploi.

Toujours appliquer sur béton ou mortier frais.

Appliquer PromaCure S en pluie fine à l'aide d'un pulvérisateur sur la surface fraîche.

S'applique en 1 couche régulière sans manque et sans excès.

Maintenir le pulvérisateur à une distance d'1 mètre de la surface.

Veiller à ce que l'application soit régulière et continue.

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	7 à 8 m ² / L de solution
Matériel d'application	Pulvérisateur

Consulter la fiche de données de sécurité.



CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 litres

Fût de 200 litres

Cuve de 1000 litres