

**DESCRIPTION****PROTECTEUR POUR SOLS SATINE / BRILLANT (Bouche-pores effet mouillé)**

Vernis incolore prêt à l'emploi, composé de résine acrylique haute qualité à base de solvant, de plastifiant et d'autres additifs lui donnant une très bonne résistance aux assauts du climat et du soleil.

Il est destiné à fixer, durcir et hydrofuger les supports.

**AVANTAGE**

- Incolore après séchage
- Facilite le nettoyage
- Rehausse la couleur des surfaces
- Ne s'éaille pas, ne se décolore pas dans le temps
- Evite l'adhérence et l'imprégnation des matières dans les matériaux
- Hydrofuge, oléofuge, anti tâche
- Protège contre la pénétration de l'huile et des saletés

**DOMAINE D'APPLICATION**

- Bétons désactivés, imprimés
- Dalles de béton
- Dalles
- Granits,
- Grés
- Margelles
- Mortiers
- Pavés autobloquants, imbriqués
- Pierres reconstituées
- Terre-cuites

**MODE D'EMPLOI**

La surface doit être très bien rincée avant l'application.

La surface doit être sèche (24h sans humidité).

Agiter avant chaque emploi.

Peut être dilué avec du solvant pour mieux imprégner les supports fermés en profondeur.

Laisser sécher 1 heure.

Appliquer une seule couche jusqu'à saturation du support.

Laisser sécher 24 heures avant de circuler sur la surface.

Si nécessaire, appliquer une 2ième couche à 24 heures d'intervalle pour une plus grande durabilité.

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	0,1 à 0,4L / m <sup>2</sup> / couche selon la porosité du support
Matériel d'application	Rouleau, Pinceau, Pulvérisateur

**CONDITIONNEMENT**

Bidon de 10 litres