

DESCRIPTION

PROTECTEUR COLORÉ POUR SOLS—PHASE AQUEUSE

Vernis Coloré composé de résines hybrides acrylique-PU haute qualité, recommandé pour la protection des supports en béton.

En plus d'apporter une coloration teintée grise ou noire, il est destiné à fixer, durcir et hydrofuger les supports.

AVANTAGE

- Facilite le nettoyage
- Effet satiné
- Ne s'écaille pas, ne se décolore pas dans le temps
- Evite l'adhérence et l'imprégnation des matières dans les matériaux
- Hydrofuge, oléofuge, anti tâche
- Protège contre la pénétration de l'huile et des saletés
- Utilisation intérieur et extérieur
- Sans solvant

DOMAINE D'APPLICATION

- Bétons désactivés, imprimés
- Dalles de béton
- Dalles
- Granits
- Grés
- Margelles
- Mortiers
- Pavés autobloquants, imbriqués
- Pierres reconstituées
- Terre-cuites

MODE D'EMPLOI

La surface doit être bien rincée avant l'application.

La surface doit être sèche (24 h sans humidité).

Bien agiter le bidon avant chaque emploi.

Appliquer en 2 couches mouillé sur mouillé à raison de 90-110 g/ m²/ couche (soit 1 litre pour 5 m² pour les 2 couches) selon l'absorption du support.

Laisser sécher 24 heures avant de circuler sur la surface.

Pour une circulation plus importante (voiture, moto, ...), il est conseillé de patienter entre 48 h et 72 h.

L'efficacité optimale de la protection est obtenue après 5 jours.

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	0,2L / m ² / couche selon la porosité du support
Matériel d'application	Rouleau, Pinceau, Pulvérisateur

COLORIS DISPONIBLES



Gris ciment



Noir

CONDITIONNEMENT

Bidon de 10 litres