

DESCRIPTION

Traitement Hydrofuge / Oléofuge / Durcisseur / Minéralisant

PROMA-PROTECT4 est une solution unique prête à l'emploi qui s'utilise en Vertical et Horizontal, pour la protection antalisssure des supports minéraux poreux en Extérieur et en Intérieur.

La réaction de minéralisation aboutit à la formation de silice qui reconstitue une structure nouvelle et durable.

AVANTAGES

- Economique (4 en 1) : Hydrofuge, Oléofuge, Durcisseur et Minéralisateur. Incolore après séchage
- Consolide le support en améliorant ses résistances et sa longévité.
- Facilite le nettoyage.
- Limite l'imprégnation des corps gras et des souillures d'origine organiques ou pollution.
- Limite la formation des mousses.
- Limite l'adhérence des chewing-gums.
- Protège des effets néfastes des agents chimiques (chlore, huile, graisse, fuel).
- Protège des effets néfastes du gel en empêchant la pénétration de l'eau dans les supports.
- Ne s'éaille pas dans le temps.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support (Conformément au DTU 59-1.) :

Les supports doivent être sains, propres, exempts de laitances, d'huile et de graisse.

Dépoussiérer et supprimer les éléments non adhérents.

Utilisation : PROMA-PROTECT4 est prêt à l'emploi.

Appliquer en 2 couches mouillé sur mouillé à raison de 100-150 g / m² / couche (soit 1L pour 3 à 5 m² pour les 2 couches) selon l'absorption du support.

Laisser sécher 24 heures avant de circuler sur la surface.

L'efficacité optimale de la protection est obtenue après 5 jours. Une légère reprise d'eau peut être constatée dans les premiers jours.

Nettoyage du matériel : à l'eau, ne pas laisser sécher

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	3 à 5 m ² / L pour les 2 couches
Matériel d'application	Rouleau, Pinceau, Pulvérisateur, Airless, Motopompe

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Consolidation et protection des supports poreux.
- Tous les supports minéraux poreux peuvent être minéralisés : les pierres, les terres cuites, les bétons, les ardoises, les enduits, les dallages, les joints de carrelage, etc
- Protège contre les salissures atmosphériques sur les toits, les façades et les souillures ménagères sur les sols autour des barbecues et piscines.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 litres

PRÉCAUTIONS

Consulter la FDS sur demande.

Entreposer à l'abri du gel

Température minimum d'application : + 5°C