

DESCRIPTION**PRODUIT DE CURE EN PHASE AQUEUSE PRÊT A L'EMPLOI**

Protection contre la dessiccation du béton à jeune âge.

Promacure E permet de limiter l'évaporation de l'eau en surface.

AVANTAGE

- Retient l'humidité permettant une parfaite hydratation du ciment pendant toute la durée du durcissement
- Emulsion blanche laiteuse : application visible du produit
- Ne modifie pas la teinte du support
- Limite les effets du faïencage et de la fissuration
- Ne tache pas
- Limite le phénomène de tuilage

DOMAINE D'APPLICATION

- Dallages en béton brut
- Dallages en béton avec durcisseurs de surface
- Dallages balayés
- Chapes traditionnelles ou liquides
- Protection de dalles, planchers, terrasses, radiers

MODE D'EMPLOI

PromaCure E est prêt à l'emploi.

Toujours appliquer sur un béton ou mortier frais.

Appliquer **PromaCure E** en pluie fine à l'aide d'un pulvérisateur sur la surface fraîche.

S'applique en une couche régulière sans manque et sans excès. Maintenir le pulvérisateur à une distance d'un mètre de la surface. Veiller à ce que l'application soit régulière et continue.

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	4 à 5 m ² / L de solution
Matériel d'application	Pulvérisateur

PRÉCAUTION

Entreposer à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 litres

Fût de 200 litres

Cuve de 1000 litres