

DESCRIPTION

CURE ET BOUCHE-PORES DES BETONS FRAIS

Produit liquide en phase aqueuse blanchâtre à base de résine acrylique et organo-minérale.

AVANTAGE

- Incolore après séchage
- Retient l'humidité permettant une parfaite hydratation du ciment pendant toute la durée du durcissement
- Fonction bouche-pores
- Ne tache pas
- Assure une protection contre la dissecation (poudrage)
- Limite les effets du faïençage et de la fissuration
- Ininflammable
- Facilite l'entretien
- Rehausse les couleurs
- Évite l'adhérence et l'imprégnation des matières sur le support
- Protège contre la pénétration de l'huile et des saletés

DOMAINE D'APPLICATION

- Dallages en béton brut
- Dallages en béton avec durcisseurs de surface
- Dallages balayés
- Chapes traditionnelles ou liquides
- Protection de dalles, planchers, terrasses, radiers
- Protection des dallages anciens poussiéreux

MODE D'EMPLOI

PromaCure BP est prêt à l'emploi.

Bien agiter avant utilisation.

Attendre l'évaporation des eaux de ressusage.

Appliquer PromaCure BP en pluie fine à l'aide d'un pulvérisateur sur la surface fraîche.

S'applique en une couche régulière sans manque et sans excès. Maintenir le pulvérisateur à une distance d'un mètre de la surface. Veiller à ce que l'application soit régulière et continue.

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	4 à 5 m ² / L de solution
Matériel d'application	Pulvérisateur

PRÉCAUTION

Avec une application en excès, cela peut générer des tâches blanchâtres de sels , éliminable par brossage.

Entreposer à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 litres (Palette de 28 bidons)