

PROMAIMPERSOL PRO

DESCRIPTION

Traitement Hydrofuge / Oléofuge (Version MATE POUR TRAFIC INTENSE)

Solution prête à l'emploi qui s'utilise en vertical et horizontal, pour la protection des supports minéraux en extérieur et intérieur.

Spécialement élaboré pour le traitement des supports poreux et/ou soumis à des trafics importants

AVANTAGE

- Protège contre la pénétration de l'eau, de l'huile et tous corps gras.
- Incolore après séchage
- Facilite le nettoyage
- Ne modifie pas l'aspect de la surface
- Effets perlant
- Invisible
- Ne s'éaille pas, ne se décolore pas dans le temps
- Ne forme pas de film en surface
- Laisse respirer le support

MODE D'EMPLOI

Appliquer en 2 couches mouillée sur mouillée **PROMAIMPERSOL PRO** à raison de 40-100g / m²/ couche (soit 1L pour 5 à 12 m² pour les 2 couches) selon l'absorption du support.

Laisser sécher 24 heures avant de circuler sur la surface.

Pour une circulation plus importante (voiture, moto, ...), il est conseillé de patienter entre 48 et 72 heures.

L'efficacité optimale de la protection est obtenue après 5 jours.

Nettoyer le matériel d'application à l'eau claire.

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	1L pour 5 à 12m ² pour les 2 couches
Matériel d'application	Rouleau, Pinceau, Pulvérisateur, Airless, Motopompe

DOMAINE D'APPLICATION

Hydrofugation et Oléofugation de :

- Toutes surfaces minérales : Béton, pierre, mortier, brique, pierre reconstituée, pierre poreuse et faiblement poreuse (granit et marbre brut...)
- Façade : protection optimale contre l'eau et les polluants qui encrassent la surface ...



CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 litres